

TRAFO SERIE A 48**40x48**

Alimentationstrafo 50/60 Hz vergossen oder nicht
 Aufgebaut gemäss EN 61558-2-6
 Doppel Bewicklungskammer
 Klasse II IP00
 Umwelttemperatur Ta 70°B
 Vacuum impregniert (fals vergossen)

Standardwertliste, andere Spannungen auf Anfrage

G : version mit Trafo Blech **R** : version vergossen in Behälter

Zeichnungen A-C-E

Zeichnungen B-D-F

(siehe pag.23)

KODE	PRIMAR V	STARKE VA	PIN	SEKUNDAR V	PIN	ZEICHNUNG
A48001G/R	230	5	1-6	12	8-11	A/B
A480A1G/R	115	6	1-6	12	8-11	A/B
A480B1G/R	230	6	1-6	10	8-11	A/B
A480C1G/R	48	5	1-6	12	8-11	A/B
A480D1G/R	230	6	1-6	10-10	7-8 10-12	A/B
A480E1G/R	230	12	1-6	12-12	7-8 11-12	A/B
A48002G/R	230	3.7	1-6	10.5	8-11	A/B
A48003G/R	230	4.5	1-6	12.5	8-11	A/B
A48004G/R	230	5.3	1-6	14	8-11	A/B
A48005G/R	230	5	1-6	15	8-11	A/B
A48006G/R	230	5.5	2-6	14	7-10	A/B
A48007G/R	230	4	2-5	15	9-11	A/B
A48008G/R	230	6	1-6	24	8-11	A/B
A400E8G/R	200-200	3	5-4 2-1	9-9	6-7 9-10	A/B
A48009G/R	230	6	2-5	25	9-11	A/B
A480A9G/R	230	6	1-6	15-15	12-9-7	A/B
A480B9G/R	230	6	1-6	9-9	12-9-7	A/B
A480C9G/R	230	6	1-6	12-12	12-10 7-8	A/B
A480D9G/R	230	6	1-6	24	8-12	A/B
A480E9G/R	230	6	1-6	6-6	7-8 11-12	A/B
A480F9G/R	230	6	1-6	12-12	7-8 11-12	A/B
A480G9G/R	230	6	1-6	9-9	7-8 11-12	A/B
A480H9G/R	230	8	1-6	18	8-11	A/B
A480I9R	400	6	1-5	18-18	7-9 10-12	B
A48010G/R	230	6	1-4	13	9-12	C/D
A48A10G/R	230	10	1-6	14	8-11	C/D
A48B10G/R	230	5.4	1-6	20	8-12	C/D
A48C10G/R	230	6	1-6	20	8-11	C/D
A48011G/R	230	14	1-6	28	8-11	C/D
A48012G/R	230-380	7	3-6-1	24	7-10	C/D
A48A12G/R	230	10	1-6	12.5-25	7-8 11-12	C/D
A48B12G/R	230	10	1-6	16	8-11	C/D