

TRAFO SERIE AU30

Alimentationstrafo 50/60 Hz vergossen
Aufgebaut gemäss EN 61558-2-6
Doppel Bewicklungskammer
Klasse II IP00
Umwelttemperatur Ta 70°B
Vacum impregniert






TIEFPROFIL



Diese Trafos sind durch einer verhaltener Grosse charakterisiert und sind mit 2 Spulen realisiert die so Gepaart sind das es die Moglichkeit gibt Hochere Starken zu erhalten
Standardwertliste, andere Spannungen auf Anfrage

KODE	PRIMAR V	STARKE VA	PIN	SEKUNDAR V	PIN	ZEICHNUNG
AU30001	115-115	4	4-1 8-5	8.5-16	16-15 13-9	A
AU30002	12-12	6	1-4 8-5	12-12	9-12 13-16	B
AU30003	24-24	5	8-6 4-1	9-9	15-13 9-11	B
AU30004	115-115	6	8-6 4-2	7-7	9-10 14-15	B
AU30005	115-115	6	8-6 4-2	9-9	8-10 12-15	B
AU30006	115-115	5	1-3 6-8	24-24	9-10 15-16	B
AU30007	115-115	10	2-4 8-5	12-12	9-12 16-13	C
AU30008	115-115	7	1-4 5-8	7-7-12	9-10 11-12 15-16	C
AU30009	115-115	8	1-3 6-8	15-15	9-10 15-16	C
AU30010	115-115	10	1-4 5-8	9-15	10-12 13-15	C
AU30011	115-115	6	1-4 5-8	7-20	10-12 13-15	C
AU30012	230-400	6	3-1 8-5	18-18-4	16-14 12-11 10-9	C



A=52.8	B=44	D=47.5	I=37.5	S=0.9	Y=35
VERSION A		H=13.9		H1=19.5	
VERSION B		H=16.9		H1=22.5	
VERSION C		H=22.9		H1=28.5	