

TRAFO SERIE 1-1.5 VA



Alimentationstrafo 50/60 Hz vergossen, UL KEMA ENEC 05 zugelassen

Zugelassen gemass EN 61558-2-6 UL506

KEMA Zulassung auf 230 V Primarspannung Lizenz nr. 3502486.01

UL Zulassung (auch Canada) auf 120 und 230 V Spannung file nr. E216737

Auch mit unsymmetrischen Sekundarspannung zugelassen

Doppel Bewicklungskammer

Klasse II IP00

Umwelttemperatur Ta 70°B

Durch Aufbau Kurzschluss widerstandsfähig

Vacuumimpregnierung

Nein serie über 2x18 V



Standard Werteliste (um den Code zu vollständigen, Sekundarspannungscode eingeben)

KODE	PRIMAR	STARKE	PIN	SEKUNDAR	PIN
120--1	120 V	1 VA	1-5	6...24 V	7-9
230--1	230 V	1 VA	1-5	6...24 V	7-9
120----1	120 V	1 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10
230----1	230 V	1 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10
120--1.5	120 V	1.5 VA	1-5	6...24 V	7-9
230--1.5	230 V	1.5 VA	1-5	6...24 V	7-9
120----1.5	120 V	1.5 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10
230----1.5	230 V	1.5 VA	1-5	2X6...2X24 V	6-7 9-10

